

Schlauchtrommelwagen, Edelstahl



The choice of perfection



Edelstahlausführung:
Saubere und dauerhafte
Schweißnähte



Beispiel:
mit STKI 20



Geeignet für die Lebensmittelindustrie



Passend für die Aufroller

ST-71 (200 071 705),

STKI 20 und STKI 40

(739 50; 739 601 9; 739 60; 739 501 9; 739 601 9)



Edelstahl-Schlauchtrommelwagen, passend für die Aufroller ST-71, STKI 20 und 40

- Fahrwagen für die Montage von Schlauchtrommeln
- **Edelstahl**
- Wagen mit zwei extra großen Rädern. Ø 260 mm
- Wendig und einfach wie eine Sackkarre zu bedienen
- Ergonomische Kunststoff-Griffleiste, die für den Lebensmittelbereich einfach abschraubbar ist
- Seitlich je ein Lanzenköcher, Einsteckdurchmesser: 39 mm
- H x B x T: 1.210 x 715 x 560 mm



Extra breit bereift:
Die großen Räder sind mit stark strukturiertem Profil ausgestattet und sorgen für einen guten Gripp, auch auf Spaltböden.



1.210 mm

Praktisch:
Lanzenköcher für den schnellen Wechsel von unterschiedlichen Lanzen.

Ergonomisch:
Kunststoffgriffleiste für eine einfache und sichere Handhabung.

Schubbügel:
Für den einfachen Transport oder eine platzsparende Aufbewahrung kann der Schubbügel umgeklappt werden.

R+M Nr.	Einheiten / Palette	Typ	Gewicht
712 000 078	6	Schlauchtrommelwagen mit extra großen Reifen	9,5 kg